ООО «ПОЛИМЕР МАРИН»
141310 Россия, МО, г. Сергиев Посад,
Московское ш. 22А/1 стр. 1, офис 11
тел.: 8 916 008 9700,
e-mail: polimermarine@gmail.com
сайт: polimermarine.shop

POLYMARMARINE

ОКПО 71804541,
ИНН/КПП 5042157595/504201001, ОГРН 1215000106419,
Р/С 40702810510000918277,
К/С 30101810145250000974,
БИК банка 044525974, АО «Т-Банк»

Смывка-гель POLYMARMARINE

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Смывка-гель POLYMARMARINE – представляет собой смесь, состоящую из активных органических растворителей, загустителей и разрыхлителей. Смывка удаляет с металлических поверхностей большинство лакокрасочных материалов, как холодной, так и горячей сушки (до 150°С), и некоторые виды порошковых покрытий. Смывка мягко очищает поверхность без ущерба для её внешнего вида, в отличие от механического удаления скребками и шпателями, во время которого образуются вмятины, царапины и повреждения. Смывка удобна в применении, т.к. не стекает с обрабатываемой поверхности, что позволяет быстро очищать поверхности различной конфигурации, без демонтажа изделий. Смывка-гель POLYMARMARINE не оказывает корродирующего действия на обрабатываемый металл.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Внешний вид	Вязкая жидкость от светло до тёмно-коричневого цвета.
Сухой остаток (по массе)	4 – 10%
Смывающее действие	Не более 10 минут
Расход	От 150 г/м², в зависимости от толщины старого лакокрасочного покрытия и конфигурации обрабатываемой поверхности.
Подготовка поверхности	Обрабатываемые смывкой поверхности должны быть сухими, очищенными от пыли, грязи, продуктов коррозии и остатков непрочно держащегося старого лакокрасочного покрытия.
Условия применения	Смывка-гель POLYMARMARINE используют для удаления старых лакокрасочных покрытий всех марок, за исключением полиуретановых материалов, а также прочих покрытий на основе алкидно-акриловых, полиакриловых, алкидных, масляно-стирольных, меламинных, поливинилацетатных и эпоксидных материалов, в том числе и комплексных покрытий, состоящих из вышеуказанных материалов.

ООО «ПОЛИМЕР МАРИН»
141310 Россия, МО, г. Сергиев Посад,
Московское ш. 22А/1 стр. 1, офис 11
тел.: 8 916 008 9700,
e-mail: polimermarine@gmail.com
сайт: polimermarine.shop

POLYMARMARINE

ОКПО 71804541,
ИНН/КПП 5042157595/504201001, ОГРН 1215000106419,
Р/С 40702810510000918277,
К/С 30101810145250000974,
БИК банка 044525974, АО «Т-Банк»

Смывка POLYMARMARINE для полиуретановых материалов

Нанесение

- Смывка в таре производителя поставляется готовой к применению. Смывку не следует разбавлять.
- Перед применением протестируйте смывку на небольшом участке обрабатываемой поверхности. Смывка может оказывать воздействие на полимерные поверхности (пластик, стеклопластик, линолеум, резина и т.п.)
- На очищаемую поверхность смывку наносят равномерным не толстым слоем (1-2 мм) кистью, шпателем, меховым валиком. Для нанесения смывки не рекомендуется использовать синтетические инструменты.
- Толщина слоя наносимой смывки зависит от толщины удаляемого лакокрасочного покрытия.
- Время воздействия смывки на покрытие должно составлять не менее 7-10 минут.
- После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия его удаляют жёсткой щеткой, шпателем или водой под высоким давлением.
- При толщине старого лакокрасочного покрытия, превышающей 40 мкм, допускается повторная обработка смывкой.
- Нельзя допускать высыхания смывки.
- При необходимости (для удаления остатков смывки) рабочую поверхность обработать легколетучим растворителем (например, ацетоном или растворителем № 646).

Хранение

Хранить разбавитель необходимо в плотно закрытой таре, в закрытых сухих помещениях при температуре от -40 до +30°С вдали от открытого пламени и источников тепла, в местах недоступных для детей. Следует предохранять смывку от влаги и прямых солнечных лучей. Каждый раз, после употребления, тару с остатками разбавителя необходимо плотно закрывать.

Меры безопасности

Все работы с разбавителем проводить только в хорошо проветриваемом помещении. Во время работы с обязательно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, респиратор, защитные очки. Не допускать попадания разбавителя на открытые участки кожи, в глаза, органы дыхания и пищеварения. В случае попадания продуктов в глаза обильно промыть водой в течении 15 мин и немедленно обратиться к врачу.

Срок годности

6 месяцев с даты производства при хранении в закрытой заводской упаковке при соблюдении условий транспортирования.

Обозначение области ответственности

Данные, приведённые в этом документе, представлены в информативных целях. Вся информация основана на опыте и результатах испытаний. Компания - производитель не несёт ответственности за результаты действий пользователей, которые мы не можем контролировать. Пользователь несёт ответственность за нецелевое и не надлежащее использование, хранение и обращение с продуктом.

Гарантии качества

Производство, контроль качества, хранение и транспортировка материалов производится в соответствии с действующими стандартами и нормами.